



La CMRQ108C APart est une élégante enceinte encastrable au mur/plafond ayant un son très naturel, conçue particulièrement pour l'emploi comme enceinte centrale de Home Cinema, mais également utile comme enceinte Hi-Fi dans d'autres applications telles que lounges, bars, boutiques, hôtels, ...

Facile à intégrer dans des chaînes audio de haut de gamme, dans des systèmes cinéma surround ou même dans des systèmes de musique d'ambiance de haute qualité, cette enceinte offre une qualité sonore inégalée dans cette gamme de prix. Grâce à son mince pourtour de montage, peu visible, et à sa grille en acier détachable et pouvant être peinte, elle s'intègre de façon très discrète même dans les environnements les plus exigeants, dans votre salon, en liaison avec votre système multi-pièce, dans un système audio Hi-Fi ou surround de cinéma....

La CMRQ108C possède deux haut-parleurs graves-médiums de 13,5 cm avec un cône Kevlar DuPont® et une suspension caoutchouc à faible perte. Cela garantit la plus haute définition possible et la coloration sonore la plus faible. Les hautes fréquences sont assurées par un tweeter à dôme soie orientable de 25 mm soigneusement apparié pour fournir un son remarquable et détaillé sans la dureté communément rencontrée avec les dômes en alliage métallique bas de gamme. Le contour des aigus peut être réglé sur 3 paliers en fonction de vos préférences personnelles.

L'impédance de la CMRQ108C est de 8 ohms. Son montage est simple et facile : les pinces de l'enceinte acceptent une épaisseur de mur de 0 à 28 mm. En utilisant notre châssis d'encastrement mural optionnel, vous pouvez même installer l'enceinte dans des murs en briques. Les câbles d'enceinte sont fermement pincés dans les connecteurs de câble plaqués or, qui acceptent d'épais câbles d'enceinte jusqu'à 6 mm².

Les enceintes CMRQ ne sont pas blindées magnétiquement, ce qui n'est pas nécessaire à moins que vous ne les installiez près d'écrans à tube cathodique. Les écrans plats, partenaires idéaux des enceintes CMRQ, ne sont pas sensibles aux champs magnétiques. À la place, nous avons investi dans de solides borniers d'enceinte plaqués or, dans un filtre répartiteur (crossover) soigneusement accordé avec des composants de haute qualité, dans une grille d'enceinte robuste en acier et bien entendu dans des moteurs de qualité supérieure. Vous entendrez la différence !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type d'enceinte :	Hi-Fi 2 voies encastrable au mur/plafond
Haut-parleurs de graves-médiums :	2 cônes Kevlar Dupont® 16,5 cm
Tweeter :	Dôme souple 25 mm
Impédance nominale :	8 ohms
Puissance d'amplificateur recommandée :	15 à 100 watts par canal
Réglage du niveau du tweeter :	Sélecteur de contour d'aigus à 3 niveaux
Fréquence et pente du filtre répartiteur (crossover) :	3 kHz, 12 dB/oct
Plage de fréquences :	55 Hz – 25 kHz
Sensibilité :	88 dB SPL (2,83 V/1 m)
Dimensions externes H x L :	176 x 346 mm
Dimensions de découpe H x L x P :	153 x 323 x 69 mm
Accessoires fournis :	Outil de dépose de grille
Peut être peinte en n'importe quelle couleur RAL pour un minimum de 12 pièces - Réf. : PAINTCM	